

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: 3-C	Namn: 3-C Production AB
Namn: CC-Fönsterdrev	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Tätningsslistor av bitumenimpregnerad polyesterbaserad uretancellplast för tätning mellan karm och vägg vid montering av fönster och dörrar.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: NSC - Kompletteringar till väggöppningar m m NSD - Kompletteringar av yttertaksöppningar m m ZSB.12 - Tätning med foglist	REPA-registret: Ja
BK04:	

Sammanfattning

Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: B

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja (Y)
Hälssofarliga ämnen:	Ja (H)	-
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Varningar:	
Energiklass:	Nanopartiklar:	ⓘ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
☞ Säkerhetsdatablad	2004-08-30	2014-08-23	Statiskt
☞ Byggvarudeklaration 3	2012-04-23	2014-08-24	Statiskt
☞ Svanenbilaga 6	2013-03-06	2014-02-21	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
bitumen	8052-42-4	≤32 %	
nafta (petroleum), väteavsvavlade tung	64742-82-1	<0,01 %	R10, R38, R67, R51/53
polyuretan (isocyanater)	64060-31-7 R	52 %	R23, R36/37/38, R42/43
saltsyra	7647-01-0	<0,004 %	R34, R37
vatten	7732-18-5	≤23 %	
Ytaktivt medel		<0,004 %	

Emissioner		Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
			Vid byggnation	Vid rivning
VOC:		Råvaror:		
TVOC:		Tillverkning:	Ateranvändning:	
TVOC 4:	14 µg/m ² h	Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:			Energiutvinning:	
Formaldehyd:			Deponering:	
Uppfyller E1:			Avfallsslag:	17 03 02
			Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: -50 år
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
 Skyddsangivelser:
 Riskfraser:
 Skyddsfraser:

Övrigt

Bedömd: 2012-10-08 av Karim Nathani
 Reviderad: 2014-02-21 av Jane Wigren
 SHMD-nummer: SHMD-22HM51AES
 Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

- (R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
- R Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
- Hälssofarliga ämnen i tillverkningskedet.
- ⓘ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
- ¥ Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
- (Y) Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
- (namn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
- 17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
- R10 Brandfarligt
- R23 Giftigt vid inandning
- R34 Frätande
- R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
- R37 Irriterar andningsorganen
- R38 Irriterar huden
- R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
- R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
- R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad